

LUXA DOB LED

/EXTERIOR/Straßenleuchten/Straßenleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss Zweikammer-Konstruktion, pulverbeschichtet
- Diffusor aus gehärtetem Glas mit selbstreinigender, kratzfester Beschichtung
- Zugang zur Elektrokammer werkzeuglos (Strom wird beim Öffnen getrennt)
- Schlagfestigkeit IK09
- 1-10V dimmbar
- DOB System (Driver on Board)
- integriertes Druckausgleichsventil
- Zopfdurchmesser Ø 45-60mm
- Montagehöhe 4-14m
- Überspannungsschutz thermisch bis 10kV
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- Farbe: weißaluminium RAL 9006
- OPTION: CASAMBI, SmartCity, RABBIT, extra warm white 2700K, daylight 6000K, verschiedene Optiken
- L 650 x B 220 x H 108mm = 30/40/60/80W
- L 720 x B 270 x H 109mm = 90/120W
- L 840 x B 320 x H 109mm = 160/200W



L 650 x B 220 x H 108mm = 30/40/60/80W
 L 720 x B 270 x H 109mm = 90/120W
 L 840 x B 320 x H 109mm = 160/200W

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
61-LUXA DOB 120	Straßenl. LUXA DOB LED 120W/230V 4000K 20400Nlm weißaluminium TYP 2M dimmbar LED 120W 230V Lichtfarbe: 4000K, 20400 Nlm CRI: Ra>70,	weißaluminium RAL 9006, Diffusor aus gehärtetem Glas, dimmbar Abstrahlwinkel: Typ 2M, Maße: L=720mm x B= 270 x H=109 mm IP66, 7 Jahre,
61-LUXA DOB 160	Straßenl. LUXA DOB LED 160W/230V 4000K 27200Nlm weißaluminium TYP 2M dimmbar LED 160W 230V Lichtfarbe: 4000K, 27200 Nlm CRI: Ra>70,	weißaluminium RAL 9006, Diffusor aus gehärtetem Glas, dimmbar Abstrahlwinkel: Typ 2M, Maße: L=840mm x B= 320 x H=109 mm IP66, 7 Jahre,
61-LUXA DOB 200	Straßenl. LUXA DOB LED 200W/230V 4000K 34000Nlm weißaluminium TYP 2M dimmbar LED 200W 230V Lichtfarbe: 4000K, 34000 Nlm CRI: Ra>70,	weißaluminium RAL 9006, Diffusor aus gehärtetem Glas, dimmbar Abstrahlwinkel: Typ 2M, Maße: L=840mm x B= 320 x H=109 mm IP66, 7 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

LUXA DOB LED

/EXTERIOR/Straßenleuchten/Straßenleuchten

Produktdatenblatt

61-LUXA DOB 30	Straßenl. LUXA DOB LED 30W/230V 4000K 5100Nlm weißaluminium TYP 2M dimmbar LED 30W 230V Lichtfarbe: 4000K, 5100 Nlm CRI: Ra>70,	weißaluminium RAL 9006, Diffusor aus gehärtetem Glas, dimmbar Abstrahlwinkel: Typ 2M, Maße: L=650 mm x B=220 x H=108 mm IP66, 7 Jahre,
61-LUXA DOB 40	Straßenl. LUXA DOB LED 40W/230V 4000K 6800Nlm weißaluminium TYP 2M dimmbar LED 230V Lichtfarbe: 4000K, 6800 Nlm CRI: Ra>70,	weißaluminium RAL 9006, Diffusor aus gehärtetem Glas, dimmbar Abstrahlwinkel: Typ 2M, Maße: L=650 mm x B=220 x H=108 mm IP66, 7 Jahre,
61-LUXA DOB 60	Straßenl. LUXA DOB LED 60W/230V 4000K 10200Nlm weißaluminium TYP 2M dimmbar LED 60W 230V Lichtfarbe: 4000K, 10200 Nlm CRI: Ra>70,	weißaluminium RAL 9006, Diffusor aus gehärtetem Glas, dimmbar Abstrahlwinkel: Typ 2M, Maße: L=650 mm x B=220 x H=108 mm IP66, 7 Jahre,
61-LUXA DOB 80	Straßenl. LUXA DOB LED 80W/230V 4000K 13600Nlm weißaluminium TYP 2M dimmbar LED 80W 230V Lichtfarbe: 4000K, 13600 Nlm CRI: Ra>70,	weißaluminium RAL 9006, Diffusor aus gehärtetem Glas, dimmbar Abstrahlwinkel: Typ 2M, Maße: L=650 mm x B=220 x H=108 mm IP66, 7 Jahre,
61-LUXA DOB 90	Straßenl. LUXA DOB LED 90W/230V 4000K 15300Nlm weißaluminium TYP 2M dimmbar LED 90W 230V Lichtfarbe: 4000K, 15300 Nlm CRI: Ra>70,	weißaluminium RAL 9006, Diffusor aus gehärtetem Glas, dimmbar Abstrahlwinkel: Typ 2M, Maße: L=720mm x B= 270 x H=109 mm IP66, 7 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at