

LUX 1/2 LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Anbauleuchten

Produktdatenblatt



- Leuchtenkörper aus Stahlblech
- Doppel Parabol-Raster aus hochglanzpoliertem Aluminium
- bildschirmtauglich (UGR<19)
- inkl. Treiber
- Ra>80
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- Farbe: weiß
- OPTION: DALI



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
20-8486 1250	Deckenl. LUX 1 LED 19W 230V 4000K 2300Nlm weiß L=1210mm LED 19W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2300 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, LUX 1 LED Abstrahlwinkel: 60°, Maße: L=1210mm x B=155mm x H=60mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber
20-8486 1255	Deckenl. LUX 2 LED 37W 230V 4000K 4500Nlm weiß L=1210mm LED 37W 230V Lichtfarbe: 4000K, 4500 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, LUX 2 LED Abstrahlwinkel: 60°, Maße: L=1210mm x B=240mm x H=60mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber
20-8486 1550	Deckenl. LUX 1 LED 30W 230V 4000K 3400Nlm weiß L=1510mm LED 30W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3400 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, LUX 1 LED Abstrahlwinkel: 60°, Maße: L=1510mm x B=155mm x H=60mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber
20-8486 1555	Deckenl. LUX 2 LED 58W 230V 4000K 7200Nlm weiß L=1510mm LED 58W 230V Lichtfarbe: 4000K, 7200 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, LUX 2 LED Abstrahlwinkel: 60°, Maße: L=1510mm x B=240mm x H=60mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at