



MAEVE LED

/EXTERIOR/Straßenleuchten/Straßenleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium und einem mit Polyesterpulver lackierten Deckel
- Diffusor aus transparentem UV-beständigen Polycarbonat
- optische Einheit bestehend aus speziell entwickelten Linsen für maximale Effizienz und optimale Lichtverteilung. Die Linsen sind aus einem speziellen optischen Polycarbonat gefertigt, das eine optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Hitze garantiert
- Kühlkörper aus Aluminium
- Ra>80
- inkl. Überspannungsschutz bis 10kV (CM/DM)
- elektrischer Anschluss über Anschlussdose IP68 aus Technopolymer, verbunden über H07RN-F Kabel. Geeignet für Durchgangsverdrahtung und Kabel Ø 7-13,5mm. Dies ermöglicht den Anschluss ohne das Öffnen der Leuchte
- äußere Schrauben aus Edelstahl
- Schlagfestigkeit IK10
- die Bodenbefestigung kann über einen direkt im Boden eingelassenen Sockel aus verzinktem Stahl erfolgen oder über einen
- Edelstahlsockel, der mit entsprechenden Dübeln (nicht im Lieferumfang) oder auf vorgefertigten Sockeln befestigt wird.
- Beide Versionen sind als Zubehör erhältlich
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: anthrazit, schwarz
- OPTION: DALI, asymmetrische Abstrahlung, auch mit H=1200mm erhältlich



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
50-3114904	Lichtsteele MAEVE LED 23W/230V 3000K 1955Nlm anthrazit H=2600mm LED 23W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1955 Nlm 5 MacAdam	anthrazit, Polycarbonat, Maße: Ø= 155mm x H= 2600mm IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-3114906	Lichtsteele MAEVE LED 23W/230V 3000K 1955Nlm schwarz H=2600mm LED 23W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1955 Nlm 5 MacAdam	schwarz, Polycarbonat, Maße: Ø= 155mm x H= 2600mm IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

MAEVE LED

/EXTERIOR/Straßenleuchten/Straßenleuchten

Produktdatenblatt

50-3114908

Lichtstele MAEVE LED 23W/230V
 4000K 2056Nlm anthrazit H=2600mm
 LED 23W 230V
 Lichtfarbe: 4000K, 2056 Nlm
 5 MacAdam

anthrazit, Polycarbonat,
 Maße: Ø= 155mm x H= 2600mm
 IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

50-3114910

Lichtstele MAEVE LED 23W/230V
 4000K 2056Nlm schwarz H=2600mm
 LED 23W 230V
 Lichtfarbe: 4000K, 2056 Nlm
 5 MacAdam

schwarz, Polycarbonat,
 Maße: Ø= 155mm x H= 2600mm
 IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
50-3114957	Sockel aus feuerverzinktem Stahl zum Einbetonieren für MAEVE LED
50-3114960	Basisteil zur Bodenbefestigung aus Edelstahl für MAEVE LED
50-3115347	Bodenanker aus verzinktem Stahl für MAEVE LED