




# MANI LED

/INTERIOR/Feuchtraum- und Nuplexleuchten/Feuchtraum- und Nuplexleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Polycarbonat PC
- Abdeckung aus semiopalem Polycarbonat PC
- Verschlüsse aus Edelstahl
- Schlagfestigkeit IK08
- inkl. Treiber
- Ra>80
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- Farbe: grau



107°

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
32-MANI LED 24/1260	Feuchtraum-/Wannenl. MANI LED 24W 230V 4000K 3170Nlm semiopal/grau L=1260mm LED 24W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3170 Nlm CRI: Ra>80,	grau, semiopalem Polycarbonat PC, Abstrahlwinkel: 107°, Maße: L= 1260mm x B= 87mm x H= 85mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
32-MANI LED 36/1560	Feuchtraum-/Wannenl. MANI LED 35W 230V 4000K 4700Nlm semiopal/grau L=1560mm LED 35W 230V Lichtfarbe: 4000K, 4700 Nlm CRI: Ra>80,	grau, semiopalem Polycarbonat PC, Abstrahlwinkel: 107°, Maße: L= 1560mm x B= 130mm x H= 93mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# MANI LED

/INTERIOR/Feuchtraum- und Nuplexleuchten/Feuchtraum- und Nuplexleuchten

Produktdatenblatt

32-MANI LED 48/1260

Feuchtraum-/Wannenl. MANI LED 47W

230V 4000K 6270Nlm semiopal/grau

L=1260mm

LED 47W 230V

Lichtfarbe: 4000K, 6270 Nlm

CRI: Ra>80,

grau, semiopalem Polycarbonat PC,

Abstrahlwinkel: 107°, Maße: L= 1260mm x B= 87mm x H= 85mm

IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber