


# MARY LED

/EXTERIOR/Straßenleuchten/Straßenleuchten

Produktdatenblatt



- Leuchtgehäuse aus Polymerpulverlack, körnig grau lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Mastbefestigung aus Aluminium-Druckguss
- für Masten Zopf Ø 60mm
- Reflektor aus metallisiertem Reinstaluminium, hochglänzend, oxidationsfrei
- Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck
- Diffusor ist durch hochtemperaturbeständigen Silikonkleber fest mit dem Gehäuse versiegelt
- Stromanschluss durch Schnellanschluss-Steckdose-Stecker, aussen IP66, inkl. Kabel, der die Verbindung zum Netz ohne Öffnen des Leuchtkörpers gestattet, hergestellt aus PA66 mit Kontakten aus Messing, für Kabel Ø 6,5 - 10mm
- Leistung umschaltbar; der Benutzer kann über das entsprechende Kabel in der Steckverbindung die gewünschte Leistung einstellen
- inkl. LED Treiber
- äußere Schrauben aus Edelstahl
- Mastbefestigung für Masten Ø 76mm ist als Zubehör erhältlich
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: schwarz



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
50-3109056	MARY LED 37W/51W CRI: Ra>80,	schwarz, IP66, inkl. Treiber
50-3109057	MARY LED 37W/51W CRI: Ra>80,	schwarz, IP66, inkl. Treiber

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
50-3109437	Befestigungsteil für Masten mit Zopf Ø 76mm zu MARY LED schwarz

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH  
A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at