




MIDUS LED

/Neuheiten

Produktdatenblatt



- Wanne aus Polycarbonat
- Leuchtenunterteil aus Polycarbonat
- Befestigungsklammern aus Edelstahl (INOX)
- Flickerfrei (ripple free)
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- IK08; IP66
- Ra>80
- Ausstrahlwinkel: 120°
- 3 Varianten: Standard, durchgangsverdrahtet (DV), Bewegungssensor
- Farbe: grau
- OPTION: warm white 3000K



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

| Best.-Nr. | Leuchtmittel | Detailinfos |
|-------------------|---|--|
| 70-H004AV0002 | FR-Wannenl. MIDUS M LED 20/25/30/35W 230V 4000K 3150/3850/4600/5200Nlm IP66 opal/grau L=1200mm LED 20/25/30/35W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3150/3850/4600/5200 Nlm 3 MacAdam | grau, Polycarbonat opal, LED Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 1200mm x B= 89mm x H= 78mm IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber |
| 70-H004AV0002-BWM | FR-Wannenl. MIDUS M LED 20/25/30/35W 230V 4000K 3150/3850/4600/5200Nlm IP66 opal/grau L=1200mm inkl. Sensor LED 20/25/30/35W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3150/3850/4600/5200 Nlm 3 MacAdam | grau, Polycarbonat opal, Sensor Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 1200mm x B= 89mm x H= 78mm IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber |
| 70-H004AV0002-DV | FR-Wannenl. MIDUS M LED 20/25/30/35W 230V 4000K 3150/3850/4600/5200Nlm IP66 opal/grau L=1200mm inkl. DV LED 20/25/30/35W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3150/3850/4600/5200 Nlm 3 MacAdam | grau, Polycarbonat opal, DV Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 1200mm x B= 89mm x H= 78mm IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber |

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

MIDUS LED

/Neuheiten

Produktdatenblatt
70-H004AV0005

FR-Wannenl. MIDUS L LED
28/35/42/50W 230V 4000K
4400/5400/6400/7300Nlm IP66
opal/grau L=1500mm
LED 28/35/42/50W 230V
Lichtfarbe: 4000K,
4400/5400/6400/7300 Nlm
3 MacAdam

grau, Polycarbonat opal, LED
Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 1500mm x B= 89mm x H= 78mm
IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

70-H004AV0005-BWM

FR-Wannenl. MIDUS L LED
28/35/42/50W 230V 4000K
4400/5400/6400/7300Nlm IP66
opal/grau L=1500mm inkl. Sensor
LED 28/35/42/50W 230V
Lichtfarbe: 4000K,
4400/5400/6400/7300 Nlm
3 MacAdam

grau, Polycarbonat opal, Sensor
Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 1500mm x B= 89mm x H= 78mm
IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

70-H004AV0005-DV

FR-Wannenl. MIDUS L LED
28/35/42/50W 230V 4000K
4400/5400/6400/7300Nlm IP66
opal/grau L=1500mm inkl. DV
LED 28/35/42/50W 230V
Lichtfarbe: 4000K,
4400/5400/6400/7300 Nlm
3 MacAdam

grau, Polycarbonat opal, DV
Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 1500mm x B= 89mm x H= 78mm
IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber