



MORFI Small D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt



- Profil aus Aluminium
- Abdeckung satine Polycarbonat PC
- Ra>80
- Effizienz: 133lm/W bei 3000K, 140lm/W bei 4000K
- inkl. transparentem Kabel L= 2500mm, 2x 0,75mm²
- Treiber, Rosette und Abhängung sind separat zu bestellen
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: weiß, titan, schwarz
- OPTION: RAL Farben gegen 10% Aufpreis



Konfig von Fixtur und Befest.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Material	Farbe	Abstrahlwinkel	Abstrahlwinkel	Abstrahlwinkel	Abstrahlwinkel	Abstrahlwinkel	Abstrahlwinkel
86-820000021	MORFI Small 1 IN	Alu	weiß	120°	120°	120°	120°	120°	120°
86-820000022	MORFI Small 1 IN	Alu	titan	120°	120°	120°	120°	120°	120°
86-820000023	MORFI Small 1 IN	Alu	schwarz	120°	120°	120°	120°	120°	120°
86-820000031	MORFI Small 1 IN	Alu	weiß	120°	120°	120°	120°	120°	120°

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
86-820000021	Hängel. MORFI Small 1 In LED 30W/24V DC 3000K 133lm/W weiß Ø=610mm LED 30W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Small 1 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 610mm x H= 25mm IP40, 5 Jahre,
86-820000022	Hängel. MORFI Small 1 In LED 30W/24V DC 3000K 133lm/W titan Ø=610mm LED 30W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	titan, Polycarbonat Satine, MORFI Small 1 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 610mm x H= 25mm IP40, 5 Jahre,
86-820000023	Hängel. MORFI Small 1 In LED 30W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz Ø=610mm LED 30W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Small 1 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 610mm x H= 25mm IP40, 5 Jahre,
86-820000031	Hängel. MORFI Small 1 In LED 30W/24V DC 4000K 140lm/W weiß Ø=610mm LED 30W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Small 1 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 610mm x H= 25mm IP40, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

MORFI Small D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt
86-820000032

Hängel. MORFI Small 1 In LED
30W/24V DC 4000K 140lm/W titan
Ø=610mm
LED 30W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Small 1 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 610mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000033

Hängel. MORFI Small 1 In LED
30W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz
Ø=610mm
LED 30W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Small 1 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 610mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000121

Hängel. MORFI Small 1 Out LED
30W/24V DC 3000K 133lm/W weiß
Ø=610mm
LED 30W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Small 1 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 610mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000122

Hängel. MORFI Small 1 Out LED
30W/24V DC 3000K 133lm/W titan
Ø=610mm
LED 30W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Small 1 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 610mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000123

Hängel. MORFI Small 1 Out LED
30W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz
Ø=610mm
LED 30W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Small 1 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 610mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000131

Hängel. MORFI Small 1 Out LED
30W/24V DC 4000K 140lm/W weiß
Ø=610mm
LED 30W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Small 1 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 610mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000132

Hängel. MORFI Small 1 Out LED
30W/24V DC 4000K 140lm/W titan
Ø=610mm
LED 30W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Small 1 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 610mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000133

Hängel. MORFI Small 1 Out LED
30W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz
Ø=610mm
LED 30W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Small 1 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 610mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

MORFI Small D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

86-820000221

Hängel. MORFI Small 2 In LED
40W/24V DC 3000K 133lm/W weiß
Ø=805mm
LED 40W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Small 2 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 805mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000222

Hängel. MORFI Small 2 In LED
40W/24V DC 3000K 133lm/W titan
Ø=805mm
LED 40W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Small 2 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 805mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000223

Hängel. MORFI Small 2 In LED
40W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz
Ø=805mm
LED 40W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Small 2 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 805mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000231

Hängel. MORFI Small 2 In LED
40W/24V DC 4000K 140lm/W weiß
Ø=805mm
LED 40W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Small 2 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 805mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000232

Hängel. MORFI Small 2 In LED
40W/24V DC 4000K 140lm/W titan
Ø=805mm
LED 40W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Small 2 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 805mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000233

Hängel. MORFI Small 2 In LED
40W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz
Ø=805mm
LED 40W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Small 2 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 805mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000321

Hängel. MORFI Small 2 Out LED
40W/24V DC 3000K 133lm/W weiß
Ø=805mm
LED 40W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Small 2 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 805mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000322

Hängel. MORFI Small 2 Out LED
40W/24V DC 3000K 133lm/W titan
Ø=805mm
LED 40W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Small 2 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 805mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

MORFI Small D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

86-820000323

Hängel. MORFI Small 2 Out LED
40W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz
Ø=805mm
LED 40W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Small 2 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 805mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000331

Hängel. MORFI Small 2 Out LED
40W/24V DC 4000K 140lm/W weiß
Ø=805mm
LED 40W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Small 2 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 805mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000332

Hängel. MORFI Small 2 Out LED
40W/24V DC 4000K 140lm/W titan
Ø=805mm
LED 40W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Small 2 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 805mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000333

Hängel. MORFI Small 2 Out LED
40W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz
Ø=805mm
LED 40W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Small 2 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 805mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000421

Hängel. MORFI Small 3 In LED
55W/24V DC 3000K 133lm/W weiß
Ø=1090mm
LED 55W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Small 3 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000422

Hängel. MORFI Small 3 In LED
55W/24V DC 3000K 133lm/W titan
Ø=1090mm
LED 55W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Small 3 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000423

Hängel. MORFI Small 3 In LED
55W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz
Ø=1090mm
LED 55W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Small 3 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000431

Hängel. MORFI Small 3 In LED
55W/24V DC 4000K 140lm/W weiß
Ø=1090mm
LED 55W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Small 3 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

MORFI Small D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt
86-820000432

Hängel. MORFI Small 3 In LED
55W/24V DC 4000K 140lm/W titan
Ø=1090mm
LED 55W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Small 3 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000433

Hängel. MORFI Small 3 In LED
55W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz
Ø=1090mm
LED 55W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Small 3 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000521

Hängel. MORFI Small 3 Out LED
55W/24V DC 3000K 133lm/W weiß
Ø=1090mm
LED 55W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Small 3 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000522

Hängel. MORFI Small 3 Out LED
55W/24V DC 3000K 133lm/W titan
Ø=1090mm
LED 55W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Small 3 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000523

Hängel. MORFI Small 3 Out LED
55W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz
Ø=1090mm
LED 55W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Small 3 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000531

Hängel. MORFI Small 3 Out LED
55W/24V DC 4000K 140lm/W weiß
Ø=1090mm
LED 55W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Small 3 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000532

Hängel. MORFI Small 3 Out LED
55W/24V DC 4000K 140lm/W titan Ø=
1090mm
LED 55W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Small 3 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000533

Hängel. MORFI Small 3 Out LED
55W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz
Ø=1090mm
LED 55W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Small 3 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

MORFI Small D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt
86-820000621

Hängel. MORFI Small 4 In LED
70W/24V DC 3000K 133lm/W weiß
Ø=1470mm
LED 70W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Small 4 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000622

Hängel. MORFI Small 4 In LED
70W/24V DC 3000K 133lm/W titan
Ø=1470mm
LED 70W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Small 4 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000623

Hängel. MORFI Small 4 In LED
70W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz
Ø=1470mm
LED 70W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Small 4 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000631

Hängel. MORFI Small 4 In LED
70W/24V DC 4000K 140lm/W weiß
Ø=1470mm
LED 70W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Small 4 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000632

Hängel. MORFI Small 4 In LED
70W/24V DC 4000K 140lm/W titan
Ø=1470mm
LED 70W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Small 4 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000633

Hängel. MORFI Small 4 In LED
70W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz
Ø=1470mm
LED 70W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Small 4 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000721

Hängel. MORFI Small 4 Out LED
70W/24V DC 3000K 133lm/W weiß
Ø=1470mm
LED 70W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Small 4 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000722

Hängel. MORFI Small 4 Out LED
70W/24V DC 3000K 133lm/W titan
Ø=1470mm
LED 70W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Small 4 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

MORFI Small D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt
86-820000723

Hängel. MORFI Small 4 Out LED
70W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz
Ø=1470mm
LED 70W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Small 4 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000731

Hängel. MORFI Small 4 Out LED
70W/24V DC 4000K 140lm/W weiß
Ø=1470mm
LED 70W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Small 4 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000732

Hängel. MORFI Small 4 Out LED
70W/24V DC 4000K 140lm/W titan
Ø=1470mm
LED 70W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Small 4 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

86-820000733

Hängel. MORFI Small 4 Out LED
70W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz
Ø=1470mm
LED 70W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Small 4 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 25mm
IP40, 5 Jahre,

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
86-820501	Rosette für MORFI-System weiß Ø=250mm
86-820502	Rosette für MORFI-System titan Ø=250mm
86-820503	Rosette für MORFI-System schwarz Ø=250mm
86-800099	Treiber für MORFI-System 50W/24V
86-800098	Treiber für MORFI-System 100W/24V
86-820511	Rosette für MORFI-System weiß Ø=300mm
86-820512	Rosette für MORFI-System titan Ø=300mm
86-820513	Rosette für MORFI-System schwarz Ø=300mm
86-800018	Treiber für MORFI-System 60W/24V DALI dimmbar
86-820521	Rosette für MORFI-System weiß Ø=420mm
86-820522	Rosette für MORFI-System titan Ø=420mm
86-820523	Rosette für MORFI-System schwarz Ø=420mm
86-800017	Treiber für MORFI-System 100W/24V DALI dimmbar

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at