



NERAK M/L LED

/INTERIOR/Feuchtraum- und Nuplexleuchten/Feuchtraum- und Nuplexleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus koextrudiertem, UV-stabilisiertem Polycarbonat PC mit Finish
- Abdeckung aus satiniertem Technopolymer
- Durchgangsverdrahtet 5x 2,5mm
- Schnellmontagefedern aus Edelstahl
- Kabelverschraubung M20x1,5 für Kabel mit Ø10-14mm
- Buchse für den Stromanschluss mit werkzeugfreiem Bajonettverschluss
- Schlagfestigkeit IK09
- inkl. Treiber
- Ra>80
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- Farbe: grau
- OPTION: DALI, 1-10V dimmbar, Notlicht, ohne Durchgangsverdrahtung, NERAK S (L= 660mm)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
50-305943	Feuchtrauml. NERAK M LED 34W/230V 4000K 3932Nlm grau L=1260mm LED 34W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3932 Nlm 5 MacAdam	grau, satiniertem Technopolymer, Maße: L= 1260mm x B= 76mm x H= 64mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-305944	Feuchtrauml. NERAK M LED 45W/230V 4000K 5215Nlm grau L=1260mm LED 45W 230V Lichtfarbe: 4000K, 5215 Nlm 5 MacAdam	grau, satiniertem Technopolymer, Maße: L= 1260mm x B= 76mm x H= 64mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-305946	Feuchtrauml. NERAK L LED 60W/230V 4000K 7556Nlm grau L=1560mm LED 60W 230V Lichtfarbe: 4000K, 7556 Nlm 5 MacAdam	grau, satiniertem Technopolymer, Maße: L= 1560mm x B= 76mm x H= 64mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-305947	Feuchtrauml. NERAK L LED 68W/230V 4000K 8395Nlm grau L=1560mm LED 68W 230V Lichtfarbe: 4000K, 8395 Nlm 5 MacAdam	grau, satiniertem Technopolymer, Maße: L= 1560mm x B= 76mm x H= 64mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at