



NIKA LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Anbauleuchten

Produktdatenblatt



- Anbau- oder Hängeleuchte
- Gehäuse aus Aluminium eloxiert
- Abdeckung Polycarbonat opal
- Inkl. Treiber
- inkl. Endkappen
- Ra>80
- hohe Lichtausbeute bis zu 125Nlm/W
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
85-NIKAS/P.120-32.3	Anbau-/Hängel. NIKA LED 32W/230V 3000K 3800Nlm alu eloxiert LED 32W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3800 Nlm CRI: Ra>80,	alu eloxiert, Polycarbonat opal, Maße: 1135 x 50mm, H= 69mm IP21, inkl. Treiber
85-NIKAS/P.120-32.4	Anbau-/Hängel. NIKA LED 32W/230V 4000K 4000Nlm alu eloxiert LED 32W 230V Lichtfarbe: 4000K, 4000 Nlm CRI: Ra>80,	alu eloxiert, Polycarbonat opal, Maße: 1135 x 50mm, H= 69mm IP21, inkl. Treiber
85-NIKAS/P.150-40.3	Anbau-/Hängel. NIKA LED 40W/230V 3000K 4750Nlm alu eloxiert LED 40W 230V Lichtfarbe: 3000K, 4750 Nlm CRI: Ra>80,	alu eloxiert, Polycarbonat opal, Maße: 1415 x 50mm, H= 69mm IP21, inkl. Treiber
85-NIKAS/P.150-40.4	Anbau-/Hängel. NIKA LED 40W/230V 4000K 5000Nlm alu eloxiert LED 40W 230V Lichtfarbe: 4000K, 5000 Nlm CRI: Ra>80,	alu eloxiert, Polycarbonat opal, Maße: 1415 x 50mm, H= 69mm IP21, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

NIKA LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Anbauleuchten

Produktdatenblatt

85-NIKAS/P.170-48.3	Anbau-/Hängel. NIKA LED 48W/230V 3000K 5700Nlm alu eloxiert LED 48W 230V Lichtfarbe: 3000K, 5700 Nlm CRI: Ra>80,	alu eloxiert, Polycarbonat opal, Maße: 1695 x 50mm, H= 69mm IP21, inkl. Treiber
85-NIKAS/P.170-48.4	Anbau-/Hängel. NIKA LED 48W/230V 4000K 6000Nlm alu eloxiert LED 48W 230V Lichtfarbe: 4000K, 6000 Nlm CRI: Ra>80,	alu eloxiert, Polycarbonat opal, Maße: 1695 x 50mm, H= 69mm IP21, inkl. Treiber
85-NIKAS/P.60-16.3	Anbau-/Hängel. NIKA LED 16W/230V 3000K 1900Nlm alu eloxiert LED 16W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1900 Nlm CRI: Ra>80,	alu eloxiert, Polycarbonat opal, Maße: 575 x 50mm, H= 69mm IP21, inkl. Treiber
85-NIKAS/P.60-16.4	Anbau-/Hängel. NIKA LED 16W/230V 4000K 2000Nlm alu eloxiert LED 16W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2000 Nlm CRI: Ra>80,	alu eloxiert, Polycarbonat opal, Maße: 575 x 50mm ,H= 69mm IP21, inkl. Treiber

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
R-SX 99-925-R	Seilaufhänger für T-Nut L=1500mm
85-CLIPS NIKA	Clips zu NIKA LED

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.