

NOAH LED

/INTERIOR/Lichtkanäle und Tragschienenysteme/Lichtleisten



Produktdatenblatt




- Lichtleiste für Lichtvouten, Regalbeleuchtung, Hinterleuchtungen
- Gehäuse aus Aluminium eloxiert
- Diffusor aus Kunststoff
- max. Verbindung 55W
- SMD LED
- Ra>80
- Treiber muss separat bestellt werden
- inkl. Magnete + Metallclips
- Zubehör ist separat zu bestellen: Zuleitung, Magnethalter, Verbindungskabel
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K




Magnete sind bereits in Leuchte enthalten



flache Abdeckung



eckige Abdeckung



120°

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
51-NOAH-12CE	Lichtleiste NOAH LED eckig 12,4W/24V 4000K 1114Nlm alu eloxiert L=845/854mm LED 12,4W 24V Lichtfarbe: 4000K, 1114 Nlm CRI: Ra>80,	Alu, eckig Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 845mm x B= 12mm x H= 16mm IP20, 3 Jahre,
51-NOAH-12CF	Lichtleiste NOAH LED flach 12W/24V 4000K 1415Nlm alu eloxiert L=845/854mm LED 12W 24V Lichtfarbe: 4000K, 1415 Nlm CRI: Ra>80,	Alu, flach Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 845mm x B= 12mm x H= 10mm IP20, 3 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

NOAH LED

/INTERIOR/Lichtkanäle und Tragschienensysteme/Lichtleisten

Produktdatenblatt

51-NOAH-12WE	Lichtleiste NOAH LED eckig 12,4W/24V 3000K 1081Nlm alu eloxiert L=845/854mm LED 12,4W 24V Lichtfarbe: 3000K, 1081 Nlm CRI: Ra>80,	Alu, eckig Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 845mm x B= 12mm x H= 16mm IP20, 3 Jahre,
51-NOAH-12WF	Lichtleiste NOAH LED flach 12W/24V 3000K 1374Nlm alu eloxiert L=845/854mm LED 12W 24V Lichtfarbe: 3000K, 1374 Nlm CRI: Ra>80,	Alu, flach Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 845mm x B= 12mm x H= 10mm IP20, 3 Jahre,
51-NOAH-4CE	Lichtleiste NOAH LED eckig 4,4W/24V 4000K 403Nlm alu eloxiert L=285/294mm LED 4,4W 24V Lichtfarbe: 4000K, 403 Nlm CRI: Ra>80,	Alu, eckig Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 285mm x B= 12mm x H= 16mm IP20, 3 Jahre,
51-NOAH-4CF	Lichtleiste NOAH LED flach 4W/24V 4000K 510Nlm alu eloxiert L=285/294mm LED 4W 24V Lichtfarbe: 4000K, 510 Nlm CRI: Ra>80,	Alu, flach Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 285mm x B= 12mm x H= 10mm IP20, 3 Jahre,
51-NOAH-4WE	Lichtleiste NOAH LED eckig 4,4W/24V 3000K 391Nlm alu eloxiert L=285/294mm LED 4,4W Lichtfarbe: 3000K, 391 Nlm CRI: Ra>80,	Alu, eckig Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 285mm x B= 12mm x H= 16mm IP20, 3 Jahre,
51-NOAH-4WF	Lichtleiste NOAH LED flach 4W/24V 3000K 495Nlm alu eloxiert L=285/294mm LED 4W 24V Lichtfarbe: 3000K, 495 Nlm CRI: Ra>80,	Alu, flach Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 285mm x B= 12mm x H= 10mm IP20, 3 Jahre,
51-NOAH-8CE	Lichtleiste NOAH LED eckig 8,6W/24V 4000K 774Nlm alu eloxiert L=565/574mm LED 8,6W 24V Lichtfarbe: 4000K, 774 Nlm CRI: Ra>80,	Alu, eckig Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 565mm x B= 12mm x H= 16mm IP20, 3 Jahre,
51-NOAH-8CF	Lichtleiste NOAH LED flach 8W/24V 4000K 991Nlm alu eloxiert L=565/574mm LED 8W 24V Lichtfarbe: 4000K, 991 Nlm CRI: Ra>80,	Alu, flach Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 565mm x B= 12mm x H= 10mm IP20, 3 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

NOAH LED

/INTERIOR/Lichtkanäle und Tragschienensysteme/Lichtleisten

Produktdatenblatt

51-NOAH-8WE

Lichtleiste NOAH LED eckig
8,6W/24V 3000K 751Nlm alu eloxiert
L=565/574mm
LED 8,6W 24V
Lichtfarbe: 3000K, 751 Nlm
CRI: Ra>80,

Alu, eckig

Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 565mm x B= 12mm x H= 16mm
IP20, 3 Jahre,

51-NOAH-8WF

Lichtleiste NOAH LED flach 8W/24V
3000K 962Nlm alu eloxiert
L=565/574mm
LED 8W 24V
Lichtfarbe: 3000K, 962 Nlm
CRI: Ra>80,

Alu, flach

Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 565mm x B= 12mm x H= 10mm
IP20, 3 Jahre,