




# NOLA D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt



- Rahmen aus eloxiertem Aluminium
- Abdeckung aus prismaticem PMMA
- UGR<19
- SMD LED
- Ra>80
- inkl. Seilabhängung L= 1500mm
- inkl. externem LED Treiber
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: weiß
- OPTION: DALI



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
51-DDHR-40NW31P	Hängel. NOLA D/I LED 42W/230V 4000K 3800Nlm weiß LED 42W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3800 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, prismaticem PMMA, Abstrahlwinkel: direkt/indirekt, IP20, 5 Jahre,
51-DDHR-40WW31P	Hängel. NOLA D/I LED 42W/230V 3000K 3680Nlm weiß LED 42W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3680 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, prismaticem PMMA, Abstrahlwinkel: direkt/indirekt, IP20, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

 ELUX Lichtsysteme GmbH  
 A-1230 Wien  
 Deutschstraße 4

 Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
 office@elux-licht.at

www.elux-licht.at