

PAC-D 2 M/L LED

/INTERIOR/Feuchtraum- und Nuplexleuchten/Feuchtraum- und Nuplexleuchten

Produktdatenblatt



- Wanne aus UV-beständigem PMMA
- Leuchtenunterteil aus glasfaserverstärktem Polyester
- Multilumen-Funktion per DIP Switch einstellbar
- Verschlüsse aus Edelstahl
- Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl (Leuchte einclipsbar)
- entspricht den Vorgaben internationaler Standards (HACCP) der Lebensmittelindustrie
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- Farbe: hellgrau



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
20-6324 1350	FWL PAC-D 2 M LED 19/33W 230V 4000K 2800/4600Nlm L=1220mm hellgrau LED 19/33W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2800/4600 Nlm CRI: Ra>80,	hellgrau, Maße: L= 1220mm IP65, 5 Jahre,
20-6324 1550	FWL PAC-D 2 L LED 25/43W 230V 4000K 3700/5900Nlm L=1520mm hellgrau LED 25/43W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3700/5900 Nlm CRI: Ra>80,	hellgrau, Maße: L= 1520mm IP65, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

 ELUX Lichtsysteme GmbH
 A-1230 Wien
 Deutschstraße 4

 Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
 office@elux-licht.at

www.elux-licht.at