




PARK CRISTAL DOB LED

/EXTERIOR/Straßenleuchten/Straßenleuchten




Produktdatenblatt




- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
- Diffusor aus gehärtetem Glas
- Schlagfestigkeit IK09
- TYP5-M (breitstrahlend/rotationssymmetrisch)
- DOB System (Driver on Board), 1-10V dimmbar
- integriertes Druckausgleichsventil
- Zopfdurchmesser Ø 50-75mm
- Montagehöhe 2-8m
- Überspannungsschutz thermisch bis 10kV
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- Farbe: anthrazitgrau RAL 7016
- OPTION: DALI, CASAMBI, SmartCity, RABBIT, andere RAL Farben, extra warm white 2700K, verschiedene Optiken möglich: TYP2-M, TYP3-M, TYP5-S
- Ø 510, H 550mm




TYP5-M



TYP2-M



TYP3-M



TYP5-S

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
61-PARK CRISTAL DOB 30-T5M-4K	Straßenl. PARK CRISTAL DOB LED 30W/230V 4000K 4500Nlm RAL7016 Typ5-M LED 30W 230V Lichtfarbe: 4000K, 4500 Nlm CRI: Ra>70,	RAL7016, gehärtetes Glas, Maße: Ø= 510mm x H= 550mm IP66, 7 Jahre,
61-PARK CRISTAL DOB 40-T5M-4K	Straßenl. PARK CRISTAL DOB LED 40W/230V 4000K 6000Nlm RAL7016 Typ5-M LED 230V Lichtfarbe: 4000K, 6000 Nlm CRI: Ra>70,	RAL7016, gehärtetes Glas, Maße: Ø= 510mm x H= 550mm IP66, 7 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

PARK CRISTAL DOB LED

/EXTERIOR/Straßenleuchten/Straßenleuchten

Produktdatenblatt

61-PARK CRISTAL DOB 60-T5M-4K

Straßenl. PARK CRISTAL DOB LED
60W/230V 4000K 9000Nlm RAL7016

Typ5-M

LED 60W 230V

Lichtfarbe: 4000K, 9000 Nlm

CRI: Ra>70,

RAL7016, gehärtetes Glas,

Maße: Ø= 510mm x H= 550mm

IP66, 7 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at