
elux Licht für Profis

PIPPA S/M/L/XL LED


/EXTERIOR/Einbauleuchten/Bodeneinbauleuchten


Produktdatenblatt



- Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- · Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas
- · Kopfelement aus lackiertem Aluminium-Druckguss
- WATER-STOP-Ausführungen mit wasserdichtem Anschlusskasten, Vorbereitung zur Durchgangsverdrahtung
- für Kabel 5-13mm²
- · äußere Schrauben aus Edelstahl
- Montageplatine aus Aluminium zur erhöhten Wärmeableitung der Komponenten
- · inkl. LED Treiber
- Ra>80
- DMX-Signalgenerator für die RGBW-Versionen muss separat bestellt werden
- · Einbautopf muss separat bestellt werden
- · Leuchte ist für Durchgangsverdrahtung vorbereitet
- · Lichtfarbe: cool white 4000K
- OPTION: DALI, tunable white, RGBW, asymmetrische Ausstrahlung, verschiedene Ausstrahlwinkel, warm white 3000K









Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

BestNr.	Leuchtmittel	Detailinfos
50-3109350	Bodeneinbaul. PIPPA S LED 20° 14W/230V 4000K 1519NIm grau L=550mm LED 14W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1519 NIm 3 MacAdam	grau, Sicherheitsglas, 20° Abstrahlwinkel: 20°,Maße: L= 550mm x B= 100mm x H= 72mm IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-3109356	Bodeneinbaul. PIPPA S LED asym. 14W/230V 4000K 1468NIm grau L=550mm LED 14W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1468 NIm 3 MacAdam	grau, Sicherheitsglas, asymmetrisch Abstrahlwinkel: asymmetrisch,Maße: L= 550mm x B= 100mm x H= 72mm IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-3109358	Bodeneinbaul. PIPPA M LED 20° 20,5W/230V 4000K 2216Nlm grau L=802mm LED 20,5W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2216 Nlm 3 MacAdam	grau, Sicherheitsglas, 20° Abstrahlwinkel: 20°,Maße: L= 802mm x B= 100mm x H= 72mm IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber



PIPPA S/M/L/XL LED

/EXTERIOR/Einbauleuchten/Bodeneinbauleuchten

P	rod	uktd	late	nbl	latt
---	-----	------	------	-----	------

50-3109364 Bodeneinbaul. PIPPA M LED asym. grau, Sicherheitsglas, asymmetrisch

> 20,5W/230V 4000K 2136Nlm grau Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 802mm x B= 100mm x H= 72mm IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber

L=802mm

LED 20,5W 230V

Lichtfarbe: 4000K, 2136 Nlm

3 MacAdam

50-3109366 Bodeneinbaul. PIPPA L LED 20° grau, Sicherheitsglas, 20°

> 26W/230V 4000K 2946NIm grau Abstrahlwinkel: 20°, Maße: L= 1054mm x B= 100mm x H= 72mm

L=1054mm IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber LED 26W 230V

Lichtfarbe: 4000K, 2946 Nlm

3 MacAdam

50-3109372 Bodeneinbaul. PIPPA L LED asym. grau, Sicherheitsglas, asymmetrisch

> 26W/230V 4000K 2841NIm grau Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 1054mm x B= 100mm x H= 72mm

L=1054mm IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber LED 26W 230V

Lichtfarbe: 4000K, 2841 Nlm

3 MacAdam

50-3109374 Bodeneinbaul. PIPPA XL LED 20° grau, Sicherheitsglas, 20°

> 33W/230V 4000K 3681NIm grau Abstrahlwinkel: 20°, Maße: L= 1306mm x B= 100mm x H= 72mm

L=1306mm LED 33W 230V

Lichtfarbe: 4000K, 3681 Nlm

3 MacAdam

50-3109380 Bodeneinbaul. PIPPA XL LED asym. grau, Sicherheitsglas, asymmetrisch

33W/230V 4000K 3549Nlm grau

L=1306mm LED 33W 230V

Lichtfarbe: 4000K, 3549 Nlm

3 MacAdam

Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 1306mm x B= 100mm x H= 72mm

IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber

IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber

Zubehör zu diesem Produkt:

BestNr.	Name	
50-310422	Einbautopf zu PIPPA S L=590mm	
50-310423	Einbautopf zu PIPPA M L=842mm	
50-310424	Einbautopf zu PIPPA L L=1094mm	
50-310425	Einbautopf zu PIPPA XL L=1346mm	

Deutschstraße 4