

# RAMBLA M/L LED

/INTERIOR/Feuchtraum- und Nuplexleuchten/Feuchtraum- und Nuplexleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat PC
- geeignet für Wand-, Decken- und Pendelmontage
- verschiebbare Montageclips individuell an bestehende Befestigungspunkte anpassbar
- Multilumen-Funktion, Leistung umschaltbar (RAMBLA M 23W/33W, RAMBLA L 33W/48W)
- mit oder ohne DV (Durchgangsverdrahtung)
- Schnellanschlussystem mit werkzeuglosem Bajonettverschluss verringert den Installationsaufwand
- Ra>80
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- Farbe: grau



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
17-RAMBLA 23/33W	Feuchtraumwannenl. RAMBLA M LED 23W/33W 4000K 2600/3800Nlm grau L=1220mm LED 23W/33W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2600/3800 Nlm CRI: Ra>80,	grau, Polycarbonat PC, ohne DV Maße: L=1220mm IP65, inkl. Treiber
17-RAMBLA 23/33W DV	Feuchtraumwannenl. RAMBLA M LED 23W/33W 4000K 2600/3800Nlm grau L=1260mm durchgangsverdrahtet LED 23W/33W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2600/3800 Nlm	grau, Polycarbonat PC, mit DV Maße: L=1260mm IP65, inkl. Treiber
17-RAMBLA 33/48W	Feuchtraumwannenl. RAMBLA L LED 33W/48W 4000K 3800/5500Nlm grau L=1500mm LED 33W/48W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3800/5500 Nlm CRI: Ra>80,	grau, Polycarbonat PC, ohne DV Maße: L=1500mm IP65, inkl. Treiber
17-RAMBLA 33/48W DV	Feuchtraumwannenl. RAMBLA L LED 33W/48W 4000K 3800/5500Nlm grau L=1540mm durchgangsverdrahtet LED 33W/48W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3800/5500 Nlm CRI: Ra>80,	grau, Polycarbonat PC, mit DV Maße: L=1540mm IP65, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH  
A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at