




RIGANO M/L LED

/EXTERIOR/Strahler/Strahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium
- dimmbar
- schwenkbar
- Treiber 24V DC ist separat zu bestellen
- es können max. 5 Leuchten miteinander verbunden werden
- inkl. Anschlusskabel L= 1000mm
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K, RGB
- Farbe: grau



60°x20°

30°



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-7055A/C	RIGANO M/L LED CRI: Ra>80,	grau, IP66,
54-7055A/W	RIGANO M/L LED CRI: Ra>80,	grau, IP66,
54-7055B/C	RIGANO M/L LED CRI: Ra>80,	grau, IP66,
54-7055B/W	RIGANO M/L LED CRI: Ra>80,	grau, IP66,
54-7055B/RGB	RIGANO M/L LED CRI: Ra>80,	grau, IP66,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at