



RIGANO M/L LED

/EXTERIOR/Strahler/Strahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium
- dimmbar
- schwenkbar
- Treiber 24V DC ist separat zu bestellen
- es können max. 5 Leuchten miteinander verbunden werden
- inkl. Anschlusskabel L= 1000mm
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K, RGB
- Farbe: grau



60°x20°

30°



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-7055A/C	Strahler RIGANO M LED 12x1W 24V DC 4000K 850Nlm grau L=500mm LED 12W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 850 Nlm CRI: Ra>80,	grau, Abstrahlwinkel: 60°x20°, Maße: L= 500mm x B= 31mm x H= 60mm IP66, 5 Jahre,
54-7055A/W	Strahler RIGANO M LED 12x1W 24V DC 3000K 850Nlm grau L=500mm LED 12W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 850 Nlm CRI: Ra>80,	grau, Abstrahlwinkel: 60°x20°, Maße: L= 500mm x B= 31mm x H= 60mm IP66, 5 Jahre,
54-7055B/C	Strahler RIGANO L LED 24x1W 24V DC 4000K 1700Nlm grau L=1000mm LED 24W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 1700 Nlm CRI: Ra>80,	grau, Abstrahlwinkel: 60°x20°, Maße: L= 1000mm x B= 31mm x H= 60mm IP66, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

RIGANO M/L LED

/EXTERIOR/Strahler/Strahler

Produktdatenblatt
54-7055B/W

Strahler RIGANO L LED 24x1W 24V DC
3000K 1700Nlm grau L=1000mm
LED 24W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 1700 Nlm
CRI: Ra>80,

grau,
Abstrahlwinkel: 60°x20°, Maße: L= 1000mm x B= 31mm x H= 60mm
IP66, 5 Jahre,

54-7055B/RGB

Strahler RIGANO L LED 24x1,5W 24V
DC RGB grau L=1000mm
LED 36W 24V DC
Lichtfarbe: RGB,

grau,
Abstrahlwinkel: 30°, Maße: L= 1000mm x B= 42mm x H= 70mm
IP66, 5 Jahre,