



RKL

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Deckenleuchten

Produktdatenblatt



- Leuchtenunterteil aus lackiertem Stahlblech
- Abdeckung aus Acrylglas (PMMA) semi opal
- sicherer Halt der Abdeckung durch Feder-Schnappverschlüsse
- LED auf Anfrage
- exkl. Leuchtmittel
- Farbe: weiß
- OPTION: auch mit hochschlagfester Polycarbonat PC Abdeckung lieferbar (IK06)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
20-7510 1100	Deckenl. RKL 2 ECO 1x42W (60W) E27 opal/weiß Ø=300mm 1x 42W (60W)	weiß, Acrylglas (PMMA), RKL 2 Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 300mm x H= 105mm IP40, 5 Jahre,
20-7511 1100	Deckenl. RKL 3 ECO 2x42W (2x60W) E27 opal/weiß Ø=375mm 2x 42W (2x 60W) 230V	weiß, Acrylglas (PMMA), RKL 3 Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 375mm x H= 125mm IP40, 5 Jahre,
20-7513 1270	Deckenl. RKL 6 ECO 4x28W (4x40W) E27 opal/weiß Ø=600mm 4x 28W (4x 40W) 230V	weiß, Acrylglas (PMMA), RKL 6 Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 600mm x H= 165mm IP40, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at