




SEMPLICE LED

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienenstrahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse-Diffusor aus schlagfestem, antistatischen Technopolymer mit exklusiver Beschichtung
- homogene „weiche“ Abstrahlung über die gesamte Oberfläche
- Endkappen und das Verbindungszubehör sind aus den gleichen Materialien mit unsichtbarem Steckverbindersystem
- inkl. Treiber
- MacAdam 3
- Ra>90
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- Farbe: weiß
- OPTION: DALI, Notlicht, warm white 3000K
- Auch als Wand-, Decken-, Steh- und Hängeleuchte erhältlich!



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
66-67PG108K4HPAB	Stromschienenl. SEMPLICE LED 108W/230V 4000K 9720Nlm weiß L=2584mm LED 108W 230V Lichtfarbe: 4000K, 9720 Nlm 3 MacAdam	weiß, PMMA, Profil Aufbau Maße: L= 2584mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-67PG24K4HPAB	Stromschienenl. SEMPLICE LED 24W/230V 4000K 2160Nlm weiß L= 624mm LED 24W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2160 Nlm 3 MacAdam	weiß, PMMA, Profil Aufbau Maße: L= 624mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

SEMPLICE LED

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienenstrahler

Produktdatenblatt

66-67PG36K4HPAB	Stromschienenl. SEMPLICE LED 36W/230V 4000K 3240Nlm weiß L=904mm LED 36W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3240 Nlm 3 MacAdam	weiß, PMMA, Profil Aufbau Maße: L= 904mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-67PG48K4HPAB	Stromschienenl. SEMPLICE LED 48W/230V 4000K 4320Nlm weiß L=1184mm LED 48W 230V Lichtfarbe: 4000K, 4320 Nlm 3 MacAdam	weiß, PMMA, Profil Aufbau Maße: L= 1184mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-67PG72K4HPAB	Stromschienenl. SEMPLICE LED 72W/230V 4000K 6480Nlm weiß L=1744mm LED 72W 230V Lichtfarbe: 4000K, 6480 Nlm 3 MacAdam	weiß, PMMA, Profil Aufbau Maße: L= 1744mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.