



SIF 125F

/EXTERIOR/Einbauleuchten/Bodeneinbaustrahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Abdeckung aus opalem Glas (T 40°C)
- statische Last: 2000kg, befahrbar
- Schlagfestigkeit IK10 (20 Joule)
- inkl. H07RN-Kabel L= 500mm
- inkl. Treiber
- Blende und Einbaudose sind separat zu bestellen
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- OPTION: 2700K



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
76-14013K	Bodeneinbaustr. SIF 125F LED 8W 230V 3000K 347Nlm Ø=107mm LED 8W 230V Lichtfarbe: 3000K, 347 Nlm CRI: Ra>80,	opalem Glas, Abstrahlwinkel: 90°, Maße: Ø= 107mm x H= 58mm IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-14014K	Bodeneinbaustr. SIF 125F LED 8W 230V 4000K 347Nlm Ø=107mm LED 8W 230V Lichtfarbe: 4000K, 347 Nlm CRI: Ra>80,	opalem Glas, Abstrahlwinkel: 90°, Maße: Ø= 107mm x H= 58mm IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
76-1423	Einbaudose zu SIF 125F
76-1521AG	Blende rund zu SIF 125+125F Aluminiumgrau Ø=125mm / T=3mm
76-1522IN	Blende rund zu SIF 125+125F Edelstahl Ø=125mm / T=3mm
76-1523IN	Blende eckig zu SIF 125+125F Edelstahl Ø=125mm / T=3mm

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at