


SIF 125

/EXTERIOR/Einbauleuchten/Bodeneinbaustrahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Abdeckung aus transparentem Glas (T 40°C)
- Ausstrahlwinkel 38° (bei LED), schwenkbare Optik 15° (76-14223K + 76-14224K) und 8° (76-1424)
- statische Last: 2000kg, befahrbar
- Schlagfestigkeit IK10 (20 Joule)
- inkl. H07RN-Kabel L= 500mm
- inkl. Treiber
- Blende und Einbaudose sind separat zu bestellen
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- OPTION: 2700K, Ausstrahlwinkel 18°, 90° (nur zu 76-14223K + 76-14224K)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
76-14223K	Bodeneinbaustr. SIF 125 LED 6,5W 230V 3000K 636Nlm 38° Ø=107mm LED 6,5W 230V Lichtfarbe: 3000K, 636 Nlm	transparentes Glas, Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 107mm x H= 112mm IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-14224K	Bodeneinbaustr. SIF 125 LED 6,5W 230V 4000K 636Nlm 38° Ø=107mm LED 6,5W 230V Lichtfarbe: 4000K, 636 Nlm	transparentes Glas, Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 107mm x H= 112mm IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1424	Bodeneinbaustr. SIF 125 max.5W 230V GU10 (L=max. 57mm) Ø=107mm PAR16 (L=max.57mm) max. 5W 230V Lichtfarbe: GU10,	transparentes Glas, Maße: Ø= 107mm x H= 112mm IP67, 5 Jahre,

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
76-1421	Einbaudose zu SIF 125F
76-1521AG	Blende rund zu SIF 125+125F Aluminiumgrau Ø=125mm / T=3mm
76-1522IN	Blende rund zu SIF 125+125F Edelstahl Ø=125mm / T=3mm

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

SIF 125

/EXTERIOR/Einbauleuchten/Bodeneinbaustrahler

Produktdatenblatt
76-1523IN

Blende eckig zu SIF 125+125F Edelstahl Ø=125mm / T=3mm