


SIF 180

/EXTERIOR/Einbauleuchten/Bodeneinbaustrahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Abdeckung aus transparentem Glas (T 40°C)
- Ausstrahlwinkel 38° (bei LED), schwenkbare Optik 15° (bei LED)
- statische Last: 3500kg, befahrbar
- Schlagfestigkeit IK10 (20 Joule)
- inkl. H07RN-Kabel L= 500mm
- inkl. Treiber
- Blende und Einbaudose sind separat zu bestellen
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- OPTION: 2700K, Ausstrahlwinkel 18°, 90° (nur zu 76-14323K + 76-14324K)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
76-14323K	SIF 180	IP67, inkl. Treiber
76-14324K	SIF 180	IP67, inkl. Treiber
76-1434	SIF 180	IP67, inkl. Treiber

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
76-1431	Einbaudose zu SIF 180 Ø=300mm
76-1531AG	Blende rund zu SIF 180 Aluminiumgrau Ø=180mm / T=3mm
76-1531GM	Blende rund zu SIF 180 metallgrau Ø=180mm / T=3mm
76-1532IN	Blende rund zu SIF 180 Edelstahl Ø=180mm / T=3mm
76-1533IN	Blende eckig zu SIF 180 Edelstahl L/B=180mm / T=3mm

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at