


SIF 180

/EXTERIOR/Einbauleuchten/Bodeneinbaustrahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Abdeckung aus transparentem Glas (T 40°C)
- Ausstrahlwinkel 38° (bei LED), schwenkbare Optik 15° (bei LED)
- statische Last: 3500kg, befahrbar
- Schlagfestigkeit IK10 (20 Joule)
- inkl. H07RN-Kabel L= 500mm
- inkl. Treiber
- Blende und Einbaudose sind separat zu bestellen
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- OPTION: 2700K, Ausstrahlwinkel 18°, 90° (nur zu 76-14323K + 76-14324K)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
76-14323K	Bodeneinbaustr. SIF 180 LED 11W 230V 3000K 1060Nlm 38° Ø=156,5mm LED 11W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1060 Nlm	transparentes Glas, Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 156,5mm x H= 128,5mm IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-14324K	Bodeneinbaustr. SIF 180 LED 11W 230V 4000K 1060Nlm 38° Ø=156,5mm LED 11W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1060 Nlm	transparentes Glas, Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 156,5mm x H= 128,5mm IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1434	Bodeneinbaustr. SIF 180 max.8W 230V GU10 (L= max. 86mm) Ø=156,5mm PAR16 (L=max.86mm) max. 8W 230V Lichtfarbe: GU10,	transparentes Glas, Maße: Ø= 156,5mm x H= 128,5mm IP67, 5 Jahre,

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
76-1431	Einbaudose zu SIF 180 Ø=300mm
76-1531AG	Blende rund zu SIF 180 Aluminiumgrau Ø=180mm / T=3mm
76-1531GM	Blende rund zu SIF 180 metallgrau Ø=180mm / T=3mm
76-1532IN	Blende rund zu SIF 180 Edelstahl Ø=180mm / T=3mm

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

SIF 180

/EXTERIOR/Einbauleuchten/Bodeneinbaustrahler

Produktdatenblatt
76-1533IN

Blende eckig zu SIF 180 Edelstahl L/B=180mm / T=3mm