



SIF 245

/EXTERIOR/Einbauleuchten/Bodeneinbaustrahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Abdeckung aus transparentem Glas (T 40°C)
- Ausstrahlwinkel 38° (bei LED), schwenkbare Optik 25° (bei LED)
- statische Last: 3500kg, befahrbar
- Schlagfestigkeit IK10 (20 Joule)
- inkl. H07RN-Kabel L= 500mm
- inkl. Treiber
- Blende und Einbaudose sind separat zu bestellen
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- OPTION: 2700K, Ausstrahlwinkel 18°, 90° (nur zu 76-14423K + 76-14424K), RGBW



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
76-14423K	Bodeneinbaustr. SIF 245 LED 33W 230V 3000K 3810Nlm Ø=218mm LED 33W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3180 Nlm	transparentes Glas, Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 218mm x H= 265,5mm IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-14424K	Bodeneinbaustr. SIF 245 LED 33W 230V 4000K 3180Nlm Ø=218mm LED 33W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3180 Nlm	transparentes Glas, Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 218mm x H= 265,5mm IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1444	Bodeneinbaustr. SIF 245 30W E27 (L=max.195mm) Ø=218 LED E27 (L=max.195mm) max. 30W 230V Lichtfarbe: LED E27,	transparentes Glas, Maße: Ø= 218mm x H= 265,5mm IP67, 5 Jahre,

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
76-1441	Einbaudose zu SIF 245 Ø=360mm
76-1542IN	Blende rund zu SIF 245 Edelstahl Ø=245mm / T=3mm
76-1541AG	Blende rund zu SIF 245 Aluminiumgrau Ø=245mm / T=3mm

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at