



SIZE S/M/L LED

/INTERIOR/Einbaustrahler/Downlights/Downlights

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Druckguss
- Abdeckung aus Polycarbonat PC
- inkl. Treiber
- SMD 4014
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: weiß
- DA= 60-100mm (einstellbar), ET= 40mm (SIZE S)
- DA= 60-140mm (einstellbar), ET= 40mm (SIZE M)
- DA= 70-180mm (einstellbar), ET= 40mm (SIZE L)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-10110CE/C	Halbeinbaul. SIZE S LED 10W 230V 4000K 1150Nlm weiß Ø=120mm LED 10W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1150 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Maße: Ø= 120mm x H= 10mm IP20, 2 Jahre, inkl. Treiber
54-10110CE/W	Halbeinbaul. SIZE S LED 10W 230V 3000K 1150Nlm weiß Ø=120mm LED 10W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1150 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Maße: Ø= 120mm x H= 10mm IP20, 2 Jahre, inkl. Treiber
54-10114CE/C	Halbeinbaul. SIZE M LED 14W 230V 4000K 1610Nlm weiß Ø=160mm LED 14W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1610 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Maße: Ø= 160mm x H= 10mm IP20, 2 Jahre, inkl. Treiber
54-10114CE/W	Halbeinbaul. SIZE M LED 14W 230V 3000K 1610Nlm weiß Ø=160mm LED 14W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1610 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Maße: Ø= 160mm x H= 10mm IP20, 2 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

SIZE S/M/L LED

/INTERIOR/Einbaustrahler/Downlights/Downlights

Produktdatenblatt

54-10120CE/C

Halbeinbaul. SIZE L LED 20W 230V
4000K 2300Nlm weiß Ø=200mm
LED 20W 230V
Lichtfarbe: 4000K, 2300 Nlm
CRI: Ra>80,

weiß,
Maße: Ø= 200mm x H= 10mm
IP20, 2 Jahre, inkl. Treiber

54-10120CE/W

Halbeinbaul. SIZE L LED 20W 230V
3000K 2300Nlm weiß Ø=200mm
LED 20W 230V
Lichtfarbe: 3000K, 2300 Nlm
CRI: Ra>80,

weiß,
Maße: Ø= 200mm x H= 10mm
IP20, 2 Jahre, inkl. Treiber