


SLAMBA D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet
- prismatische Abdeckung für effiziente Lichtstreuung (UGR<19), Blendungsminimierung
- und eine hohe Gleichmäßigkeit
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- MacAdam 3
- inkl. Treiber
- inkl. Stahlseilabhänger (1500mm), transparenter Zuleitung und Deckenauslassdose
- Farben: weiß (RAL 9016), grau (RAL 9006)
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- OPTION: DALI, Fernbedienung für die DALI Leuchte muss separat bestellt werden
- MASTER (50-8118000257) oder USER (50-8118000647), Sonderfarben,
- Tageslichtsensor und Bewegungsmelder, nur direktstrahlend



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
50-8629461543310	Hängel. SLAMBA D/I LED 54W/230V 3000K 6630Nlm weiß L=1244mm LED 54W 230V Lichtfarbe: 3000K, 6630 Nlm 3 MacAdam	weiß, prismatische Abdeckung, Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: L= 1244mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-8629461543330	Hängel. SLAMBA D/I LED 54W/230V 3000K 6630Nlm grau L=1244mm LED 54W 230V Lichtfarbe: 3000K, 6630 Nlm 3 MacAdam	grau, prismatische Abdeckung, Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: L= 1244mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-8629461543410	Hängel. SLAMBA D/I LED 54W/230V 4000K 6830Nlm weiß L=1244mm LED 54W 230V Lichtfarbe: 4000K, 6830 Nlm 3 MacAdam	weiß, prismatische Abdeckung, Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: L= 1244mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

SLAMBA D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

50-8629461543430	Hängel. SLAMBA D/I LED 54W/230V 4000K6830Nlm grau L=1244mm LED 54W 230V Lichtfarbe: 4000K, 6830 Nlm 3 MacAdam	grau, prismatische Abdeckung, Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: L= 1244mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-8629461783310	Hängel. SLAMBA D/I LED 69W/230V 3000K 8420Nlm weiß L=1544mm LED 69W 230V Lichtfarbe: 3000K, 8420 Nlm 3 MacAdam	weiß, prismatische Abdeckung, Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: L= 1544mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-8629461783330	Hängel. SLAMBA D/I LED 69W/230V 3000K 8420Nlm grau L=1544mm LED 69W 230V Lichtfarbe: 3000K, 8420 Nlm 3 MacAdam	grau, prismatische Abdeckung, Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: L= 1544mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-8629461783410	Hängel. SLAMBA D/I LED 69W/230V 4000K 8680Nlm weiß L=1544mm LED 69W 230V Lichtfarbe: 4000K, 8680 Nlm 3 MacAdam	weiß, prismatische Abdeckung, Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: L= 1544mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-8629461783430	Hängel. SLAMBA D/I LED 69W/230V 4000K 8680Nlm grau L=1544mm LED 69W 230V Lichtfarbe: 4000K, 8680 Nlm 3 MacAdam	grau, prismatische Abdeckung, Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: L= 1544mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at