



STOLLO LED

/EXTERIOR/Pollerleuchten/Pollerleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- indirekte Pollerleuchte mit Blendschutz
- Schlagfestigkeit IK10
- inkl. Treiber
- inkl. 500mm Zuleitung
- Ra>80
- Farben: alugrau, anthrazit
- OPTION: corten, doppelseitige Beleuchtung, 2700K



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
76-5526AG3K	Pollerl. STOLLO LED 8W/230V 3000K 423Nlm aluminiumgrau LED 8W 230V Lichtfarbe: 3000K, 423 Nlm CRI: Ra>80,	alugrau, Maße: H= 495mm x B= 86mm x T= 73mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-5526AG4K	Pollerl. STOLLO LED 8W/230V 4000K 423Nlm aluminiumgrau LED 8W 230V Lichtfarbe: 4000K, 423 Nlm CRI: Ra>80,	alugrau, Maße: H= 495mm x B= 86mm x T= 73mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-5526AN3K	Pollerl. STOLLO LED 8W/230V 3000K 423Nlm anthrazit LED 8W 230V Lichtfarbe: 3000K, 423 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, Maße: H= 495mm x B= 86mm x T= 73mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-5526AN4K	Pollerl. STOLLO LED 8W/230V 4000K 423Nlm anthrazit LED 8W 230V Lichtfarbe: 4000K, 423 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, Maße: H= 495mm x B= 86mm x T= 73mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
-----------	------

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

STOLLO LED

/EXTERIOR/Pollerleuchten/Pollerleuchten

Produktdatenblatt
76-5529

Ankerbolzen zu STOLLO