


TAL LED

/EXTERIOR/Straßenleuchten


Produktdatenblatt



- Straßenleuchte aus Aluminium-Druckguss
- inkl. Universalmastflansch zur An- und Aufsatzmontage einstellbar 15° bis -5° in 2,5° Schritten
- 4 verschiedene Leistungspakete: 4500-9000-13200-18000lm
- verschiedene asymm. Lichtverteilungen: schmale-mittelbreite-breite Straßen, Fußgängerüberwege, Parkplätze
- Schlagfestigkeit IK09
- Smart-City Funktion
- keine Lichtverschmutzung kein störendes Streulicht
- Zopf: 60mm oder 76mm
- Lichtfarben: 2700K – 3000K – 4000K
- Farben: Selux graphit oder RAL
- Empfohlene Masthöhe 4-12m
- OPTION: DALI, HNS, AmpDim, Dyn



tal_lvk_screen



tal_mass_screen



tal_haupt_screen_3



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
SX-TAL 13200/3000	LED 107W 230V Lichtfarbe: 3000K, 13200 Nlm CRI: Ra>70,	Selux graphit, Abstrahlwinkel: mittelbreit, Maße: 734x216mm IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber
SX-TAL 18000/3000	LED 138W 230V Lichtfarbe: 3000K, 18000 Nlm CRI: Ra>70,	Selux graphit, Abstrahlwinkel: mittelbreit, Maße: 734x216mm IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber
SX-TAL 4500/3000	LED 35W 230V Lichtfarbe: 3000K, 4500 Nlm CRI: Ra>70,	Selux graphit, Abstrahlwinkel: mittelbreit, Maße: 734x216mm IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

TAL LED

/EXTERIOR/Straßenleuchten

Produktdatenblatt

SX-TAL 9000/3000

LED 70W 230V

Lichtfarbe: 3000K, 9000 Nlm

CRI: Ra>70,

Selux graphit,

Abstrahlwinkel: mittelbreit, Maße: 734x216mm

IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.