

TARA LED

/INTERIOR/Lichtkanäle und Tragschienensysteme/Tragschienensysteme

Produktdatenblatt



- Profil aus starkem Stahlblech in weiß RAL 9016
- 7-polig durchverdrahtet (2,5m²)
- erhältlich in L=1720mm oder L=3440mm
- für LED Geräteträger L=1719mm
- Abhängeabstand max.2,5m
- Optiken: B= breitstrahlend, T= tiefstrahlend,
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- Profil einlängig: L=1720mm, H=41mm, B=63mm, Gewicht: 2,3kg



Isk_0




tara-blind



tara-deck



tara-ein



tara-end



tara-klamm

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
17-TARA1-7	Tragschiene TARA 7 polig L=1720mm weiß	weiß, Tragschiene 7-polig Maße: L=1720mm IP20,
17-TARA2-7	Tragschiene TARA 7 polig L=3440mm weiß	weiß, Tragschiene 7-polig Maße: L=3440mm IP20,

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
17-TARA LED B6000/840	Geräteträger TARA LED 41W 4000K 6000lm L=1719mm
17-TARA ANS	TARA flexible Anschlussleitung 3 polig
17-TARA EIN	TARA Stecker zur Einspeisung 7 polig

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

TARA LED

/INTERIOR/Lichtkanäle und Tragschienensysteme/Tragschienensysteme

Produktdatenblatt

17-TARA KLAMM

TARA Aufhängeklammer für Kettenmontage Edelstahl

17-TARA DECK

TARA Deckenbefestigungsklammer Edelstahl

17-TARA BLIND

TARA Blindabdeckung aus Kunststoff weiß L=1720mm

17-TARA END

TARA Enddeckel aus Kunststoff weiß 1Stk

17-TARA MODUL

TARA 3-Phasen Stromschienenmodul weiß L=1474mm