




TDO V BSC LED

/Aktionen/Coming soon

Produktdatenblatt



- und Abdeckung aus Polycarbonat PChöhere mechanische und chemische BeständigkeitVerschlüsse aus INOXSchlagfestigkeit IK10Betriebstemperatur ndigkeitVerschlüsse aus INOXSchlagfestigkeit IK10Betriebstemperatur zwischen



TDO V BSC L
7750 lm 4000 K

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
70-TDO V BSC S 30/840	LED 30W 230V Lichtfarbe: 4000K, 4250 Nlm CRI: Ra>80,	grau, TDO V BSC S Maße: L=650mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
70-TDO V BSC M 36/840	LED 36W 230V Lichtfarbe: 4000K, 5100 Nlm CRI: Ra>80,	grau, TDO V BSC M Maße: L=1260mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
70-TDO V BSC M 48/840	LED 48W 230V Lichtfarbe: 4000K, 7100 Nlm CRI: Ra>80,	grau, TDO V BSC M Maße: L=1260mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
70-TDO V BSC L 65/840	LED 65W 230V Lichtfarbe: 4000K, 9700 Nlm CRI: Ra>80,	grau, TDO V BSC L Maße: L=1560mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.