





TERES SMALL / MEDIUM / HF LED

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienenstrahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium
- Reflektor aus Aluminium
- bildschirmtauglich UGR<19
- dreh- und schwenkbar
- Ausstrahlwinkel 40°
- inkl. Treiber
- Ra>90
- MacAdam 3
- Zubehör ist separat zu bestellen (klares Glas, opales Glas, microprisma Glas, Wabenraster, Blending)
- Lichtfarbe: warm white 3000K
- Farbe: weiß
- OPTION: TERES MINI, DALI dimmbar, Bluetooth, schwarz, 2700K, 4000K, 5000K, versch. Ausstrahlwinkel: 10°/20°/50° (TERES SMALL) / 70° (TERES MEDIUM + HF)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
66-14VT13K340SW	Stromschienenstr. TERES SMALL LED 13W/230V 3000K 1335Nlm 40° weiß LED 13W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1335 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Aluminium, TERES SMALL Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 80mm x H= 133mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-14VT18K340MW	Stromschienenstr. TERES MEDIUM LED 18W/230V 3000K 1898Nlm 40° weiß LED 18W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1898 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Aluminium, TERES MEDIUM Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 110mm x H= 156mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-14VT18K340SW	Stromschienenstr. TERES SMALL LED 18W/230V 3000K 1812Nlm 40° weiß LED 18W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1812 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Aluminium, TERES SMALL Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 80mm x H= 133mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-14VT25K340MW	Stromschienenstr. TERES MEDIUM LED 25W/230V 3000K 2615Nlm 40° weiß LED 25W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2615 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Aluminium, TERES MEDIUM Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 110mm x H= 156mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

TERES SMALL / MEDIUM / HF LED

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienenstrahler

Produktdatenblatt

66-14VT33K340MW	Stromschienenstr. TERES MEDIUM LED 33W/230V 3000K 3566Nlm 40° weiß LED 33W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3566 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Aluminium, TERES MEDIUM Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 110mm x H= 156mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-14VT36K340HFW	Stromschienenstr. TERES HF LED 36W/230V 3000K 3719Nlm 40° weiß LED 36W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3719 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Aluminium, TERES HF Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 110mm x H= 196mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-14VT42K340HFW	Stromschienenstr. TERES HF LED 42W/230V 3000K 4440Nlm 40° weiß LED 42W 230V Lichtfarbe: 3000K, 4440 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Aluminium, TERES HF Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 110mm x H= 196mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-14VT50K340HFW	Stromschienenstr. TERES HF LED 50W/230V 3000K 4774Nlm 40° weiß LED 50W 230V Lichtfarbe: 3000K, 4774 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Aluminium, TERES HF Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 110mm x H= 196mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at