

TIFI LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Deckenleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium
- mikroprismatischer Diffusor, bildschirmtauglich UGR<19
- inkl. Treiber 800mA (TIFI S), 1000mA (TIFI M+L), 1200mA (TIFI XL)
- Ra<80
- Farben: weiß, schwarz
- Farbtemperatur umschaltbar (mittels dip switch) auf 3000K/4000K/5700K



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-62140BFU/B/V	Anbaul. TIFI S LED 30W/230V 3000/4000/5700K 2700/3000/2850lm schwarz LED 30W 230V Lichtfarbe: 3000/4000/5700K, 2700/3000/2850 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, mikroprismatisch, Maße: L= 1200mm x B= 150mm x H= 42mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-62140BFU/W/V	Anbaul. TIFI S LED 30W/230V 3000/4000/5700K 2700/3000/2850lm weiß LED 30W 230V Lichtfarbe: 3000/4000/5700K, 2700/3000/2850 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, mikroprismatisch, Maße: L= 1200mm x B= 150mm x H= 42mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-62140BRU/B/V	Anbaul. TIFI M LED 40W/230V 3000/4000/5700K 3600/4000/3800lm schwarz LED 40W 230V Lichtfarbe: 3000/4000/5700K, 3600/4000/3800 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, mikroprismatisch, Maße: L= 1200mm x B= 300mm x H= 42mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

TIFI LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Deckenleuchten

Produktdatenblatt

54-62140BRU/W/V	Anbaul. TIFI M LED 40W/230V 3000/4000/5700K 3600/4000/3800lm weiß LED 40W 230V Lichtfarbe: 3000/4000/5700K, 3600/4000/3800 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, mikroprismatisch, Maße: L= 1200mm x B= 300mm x H= 42mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-62150BFU/B/V	Anbaul. TIFI L LED 40W/230V 3000/4000/5700K 3600/4000/3800lm schwarz LED 40W 230V Lichtfarbe: 3000/4000/5700K, 3600/4000/3800 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, mikroprismatisch, Maße: L= 1500mm x B= 150mm x H= 42mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-62150BFU/W/V	Anbaul. TIFI L LED 40W/230V 3000/4000/5700K 3600/4000/3800lm weiß LED 40W 230V Lichtfarbe: 3000/4000/5700K, 3600/4000/3800 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, mikroprismatisch, Maße: L= 1500mm x B= 150mm x H= 42mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-62150BRU/B/V	Anbaul. TIFI XL LED 50W/230V 3000/4000/5700K 4500/5000/4750lm schwarz LED 50W 230V Lichtfarbe: 3000/4000/5700K, 4500/5000/4750 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, mikroprismatisch, Maße: L= 1500mm x B= 300mm x H= 42mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-62150BRU/W/V	Anbaul. TIFI XL LED 50W/230V 3000/4000/5700K 4500/5000/4750lm weiß LED 50W 230V Lichtfarbe: 3000/4000/5700K, 4500/5000/4750 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, mikroprismatisch, Maße: L= 1500mm x B= 300mm x H= 42mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

 ELUX Lichtsysteme GmbH
 A-1230 Wien
 Deutschstraße 4

 Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
 office@elux-licht.at

www.elux-licht.at