





# TIME L LED

/EXTERIOR/Strahler/Strahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus gehärtetem Glas
- Wand-, Spieß- oder Mastmontage
- schwenkbar
- Schlagfestigkeit IK08
- inkl. Treiber
- inkl. Kabel L= 1500mm
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: anthrazit
- OPTION: aluminiumgrau, grün, weiß, corten, 24V Ausführung, Stromversorgung mit Remote Treiber, extra warm white 2700K, Ausstrahlwinkel 12°, 90° und Ausstrahlwinkel RGBW 10°, 54°



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
76-1187AN	TIME L LED CRI: Ra>80,	anthrazit, IP67, inkl. Treiber
76-4664AN3K	TIME L LED CRI: Ra>80,	anthrazit, IP67, inkl. Treiber
76-4664AN4K	TIME L LED CRI: Ra>80,	anthrazit, IP67, inkl. Treiber
76-4665AN3K	TIME L LED CRI: Ra>80,	anthrazit, IP67, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# TIME L LED

/EXTERIOR/Strahler/Strahler

Produktdatenblatt

76-4665AN4K

TIME L LED  
CRI: Ra>80,anthrazit,  
IP67, inkl. Treiber

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
76-1181	RGBW Signalgenerator inkl. Einbaubox zu TIME M/L LED
76-1924	RGBW Controller IP67 25W/24V zu TIME M/L LED
76-1925	RGBW Controller IP67 60W/24V zu TIME M/L LED
76-1926	RGBW Controller IP67 150W/24V zu TIME M/L LED

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH  
A-1230 Wien  
Deutschstraße 4Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at