





# TIME L LED

/EXTERIOR/Strahler/Strahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus gehärtetem Glas
- Wand-, Spieß- oder Mastmontage
- schwenkbar
- Schlagfestigkeit IK08
- inkl. Treiber
- inkl. Kabel L= 1500mm
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: anthrazit
- OPTION: aluminiumgrau, grün, weiß, corten, 24V Ausführung, Stromversorgung mit Remote Treiber, extra warm white 2700K, Ausstrahlwinkel 12°, 90° und Ausstrahlwinkel RGBW 10°, 54°



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
76-1187AN	Strahler TIME L LED 30° 25W/24V RGBW 690Nlm anthrazit LED 25W 24V Lichtfarbe: RGBW, 690 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, gehärtetes Glas, Abstrahlwinkel: 30°, Maße: Ø= 120mm x B= 36mm x H= 136mm IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-4664AN3K	Strahler TIME L LED 40° 10W/230V 3000K 750Nlm anthrazit LED 10W 230V Lichtfarbe: 3000K, 750 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, gehärtetes Glas, Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 120mm x B= 36mm x H= 136mm IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# TIME L LED

/EXTERIOR/Strahler/Strahler

Produktdatenblatt

76-4664AN4K

Strahler TIME L LED 40° 10W/230V  
 4000K 750Nlm anthrazit  
 LED 10W 230V  
 Lichtfarbe: 4000K, 750 Nlm  
 CRI: Ra>80,

anthrazit, gehärtetes Glas,  
 Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 120mm x B= 36mm x H= 136mm  
 IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber

76-4665AN3K

Strahler TIME L LED 40° 15W/230V  
 3000K 1050Nlm anthrazit  
 LED 15W 230V  
 Lichtfarbe: 3000K, 1050 Nlm  
 CRI: Ra>80,

anthrazit, gehärtetes Glas,  
 Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 120mm x B= 36mm x H= 136mm  
 IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber

76-4665AN4K

Strahler TIME L LED 40° 15W/230V  
 4000K 1050Nlm anthrazit  
 LED 15W 230V  
 Lichtfarbe: 4000K, 1050 Nlm  
 CRI: Ra>80,

anthrazit, gehärtetes Glas,  
 Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 120mm x B= 36mm x H= 136mm  
 IP67, 5 Jahre, inkl. Treiber

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
76-1181	RGBW Signalgenerator inkl. Einbaubox zu TIME M/L LED
76-1924	RGBW Controller IP67 25W/24V zu TIME M/L LED
76-1925	RGBW Controller IP67 60W/24V zu TIME M/L LED
76-1926	RGBW Controller IP67 150W/24V zu TIME M/L LED

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at