




TRAX S/M/L LED

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienenstrahler

Produkt Datenblatt



- Gehäuse aus Aluminium
- drehbar
- inkl. Treiber 400mA
- COB LED
- Ra>90, Ra>80 (TRAX S)
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: weiß, schwarz



38°

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-65611NT/B/C	Stromschienenstr. TRAX S LED 15W/230V 4000K 1300Nlm schwarz LED 15W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1300 Nlm	schwarz, Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 80mm x H= 110mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65611NT/B/W	Stromschienenstr. TRAX S LED 15W/230V 3000K 1200Nlm schwarz LED 15W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1200 Nlm	schwarz, Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 80mm x H= 110mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65611NT/W/C	Stromschienenstr. TRAX S LED 15W/230V 4000K 1300Nlm weiß LED 15W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1300 Nlm	weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 80mm x H= 110mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

TRAX S/M/L LED

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienenstrahler

Produktdatenblatt

54-65611NT/W/W	Stromschienenstr. TRAX S LED 15W/230V 3000K 1200Nlm weiß LED 15W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1200 Nlm	weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 80mm x H= 110mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65612NT/B/C	Stromschienenstr. TRAX M LED 30W/230V 4000K 2700Nlm schwarz LED 30W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2700 Nlm	schwarz, Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 90mm x H= 123mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65612NT/B/W	Stromschienenstr. TRAX M LED 30W/230V 3000K 2700Nlm schwarz LED 30W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2700 Nlm	schwarz, Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 90mm x H= 123mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65612NT/W/C	Stromschienenstr. TRAX M LED 30W/230V 4000K 2700Nlm weiß LED 30W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2700 Nlm	weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 90mm x H= 123mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65612NT/W/W	Stromschienenstr. TRAX M LED 30W/230V 3000K 2700Nlm weiß LED 30W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2700 Nlm	weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 90mm x H= 123mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65614NT/B/C	Stromschienenstr. TRAX L LED 42W/230V 4000K 3780Nlm schwarz LED 42W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3780 Nlm	schwarz, Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 105mm x H= 138mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65614NT/B/W	Stromschienenstr. TRAX L LED 42W/230V 3000K 3780Nlm schwarz LED 42W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3780 Nlm	schwarz, Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 105mm x H= 138mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65614NT/W/C	Stromschienenstr. TRAX L LED 42W/230V 4000K 3780Nlm weiß LED 42W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3780 Nlm	weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 105mm x H= 138mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65614NT/W/W	Stromschienenstr. TRAX L LED 42W/230V 3000K 3780Nlm weiß LED 42W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3780 Nlm	weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 105mm x H= 138mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at