




UAL S/M/L/XL D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt



- Leuchtenkörper aus stranggepresstem Aluminium lackiert
- Abdeckung opal aus PMMA
- inkl. Treiber
- S= Ø 400 / M= Ø 600 / L = Ø 800 / XL= Ø 1000mm
- inkl. Seilabhängung L= 3000mm
- Lichtfarbe: umschaltbar mit DIP switch (3000K + 4000K)
- Farben: weiß, schwarz
- OPTION: dimmbar
- Auch als Deckenleuchte erhältlich!



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
51-UAL-100WWNW31	Hängeleuchte UAL XL D/I LED 95W/230V 3000K 8903Nlm 4000K 10002Nlm weiß DM=1000mm LED 95W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K, 8903/10002 Nlm	weiß, opal aus PPMA, umschaltbar mit DIP switch Maße: Ø=1000mm IP40, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-UAL-100WWNW32	Hängeleuchte UAL XL D/I LED 95W/230V 3000K 8903Nlm 4000K 10002Nlm schwarz DM=1000mm LED 95W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K, 8903/10002 Nlm	schwarz, opal aus PPMA, umschaltbar mit DIP switch Maße: Ø=1000mm IP40, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

UAL S/M/L/XL D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

51-UAL-35WWNW31	Hängeleuchte UAL S D/I LED 37W/230V 3000K 3697Nlm 4000K 3965Nlm weiß DM=400mm LED 37W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K, 3697/3965 Nlm	weiß, opal aus PPMA, umschaltbar mit DIP switch Maße: Ø= 400mm IP40, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-UAL-35WWNW32	Hängeleuchte UAL S D/I LED 37W/230V 3000K 3697Nlm 4000K 3965Nlm schwarz DM=400mm LED 37W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K, 3697/3965 Nlm	schwarz, opal aus PPMA, umschaltbar mit DIP switch Maße: Ø= 400mm IP40, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-UAL-49WWNW31	Hängeleuchte UAL M D/I LED 48W/230V 3000K 5220Nlm 4000K 5680Nlm weiß DM=600mm LED 48W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K, 5220/5680 Nlm	weiß, opal aus PPMA, umschaltbar mit DIP switch Maße: Ø= 600mm IP40, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-UAL-49WWNW32	Hängeleuchte UAL M D/I LED 48W/230V 3000K 5220Nlm 4000K 5680Nlm schwarz DM=600mm LED 48W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K, 5220/5680 Nlm	schwarz, opal aus PPMA, umschaltbar mit DIP switch Maße: Ø= 600mm IP40, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-UAL-60WWNW31	Hängeleuchte UAL L D/I LED 55W/230V 3000K 6306Nlm 4000K 6589Nlm weiß DM=800mm LED 55W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K, 6306/6589 Nlm	weiß, opal aus PPMA, umschaltbar mit DIP switch Maße: Ø= 800mm IP40, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-UAL-60WWNW32	Hängeleuchte UAL L D/I LED 55W/230V 3000K 6306Nlm 4000K 6589Nlm schwarz DM=800mm LED 55W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K, 6306/6589 Nlm	schwarz, opal aus PPMA, umschaltbar mit DIP switch Maße: Ø= 800mm IP40, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at