


UCA 1-5 LED

/EXTERIOR/Einbauleuchten/Deckeneinbauleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Diffusor aus klarem Glas
- inkl. Treiber
- inkl. Anschlusskabel L=2000mm
- COB LED, Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: weiß
- DA= Ø 82mm, ET= 90mm (UCA 1)
- DA= Ø 100mm, ET= 95mm (UCA 2)
- DA= Ø 120mm, ET= 105mm (UCA 3)
- DA= Ø 210mm, ET= 140mm (UCA 5)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-10110G/W/C	Einbaudownl. UCA 1 LED 10W 230V 4000K 800Nlm weiß Ø=90mm LED 10W 230V Lichtfarbe: 4000K, 800 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, klares Glas, Abstrahlwinkel: 60°, Maße: Ø= 90mm x H= 60mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-10110G/W/W	Einbaudownl. UCA 1 LED 10W 230V 3000K 750Nlm weiß Ø=90mm LED 10W 230V Lichtfarbe: 3000K, 750 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, klares Glas, Abstrahlwinkel: 60°, Maße: Ø= 90mm x H= 60mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-10115G/W/W	Einbaudownl. UCA 2 LED 15W 230V 3000K 1125Nlm weiß Ø=110mm LED 15W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1125 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, klares Glas, Abstrahlwinkel: 60°, Maße: Ø= 110mm x H= 65mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-10120G/W/C	Einbaudownl. UCA 3 LED 20W 230V 4000K 1880Nlm weiß Ø=135mm LED 20W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1880 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, klares Glas, Abstrahlwinkel: 60°, Maße: Ø= 135mm x H= 75mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

UCA 1-5 LED

/EXTERIOR/Einbauleuchten/Deckeneinbauleuchten

Produktdatenblatt

54-10120G/W/W

Einbaudownl. UCA 3 LED 20W 230V
3000K 1880Nlm weiß Ø=135mm
LED 20W 230V
Lichtfarbe: 3000K, 1880 Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, klares Glas,
Abstrahlwinkel: 60°, Maße: Ø= 135mm x H= 75mm
IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber

54-10150G/W/W

Einbaudownl. UCA 5 LED 50W 230V
3000K 4000Nlm weiß Ø=225mm
LED 50W 230V
Lichtfarbe: 3000K, 4000 Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, klares Glas,
Abstrahlwinkel: 60°, Maße: Ø= 225mm x H= 110mm
IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber