



UOL LED

/Aktionen/Coming soon

Produktdatenblatt



- aus Aluminium
- Abdeckung aus PMMA
- mikroprismatisch direkt/indirekt
- strahlend touch
- dimm Sensorautomatik: für Präsenz- und Tageslicht
- USB Port
- 8,5W/5V DC
- inkl. Anschlussleitung L=3000mm
- UGR<12 Ausstrahlwinkel 120°
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- Farben: weiß, schwarz, silber



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
51-UOL-75NW1DS	LED 74W 230V Lichtfarbe: 4000K, CRI: Ra>80,	weiß, Abstrahlwinkel: 120°,Maße: H=1900mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber dimmbar
51-UOL-75NW2DS	LED 74W 230V Lichtfarbe: 4000K, CRI: Ra>80,	schwarz, Abstrahlwinkel: 120°,Maße: H=1900mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber dimmbar
51-UOL-75NW7DS	LED 74W 230V Lichtfarbe: 4000K, CRI: Ra>80,	Silber, Abstrahlwinkel: 120°,Maße: H=1900mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber dimmbar

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.