



# UPLIK WALL Small/Medium/Long D+D/I

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung direkt satine UGR<22, indirekt Polycarbonat PC opal
- inkl. Treiber
- MacAdam 3
- Ra>90
- Lichtfarbe: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: signalweiß (RAL 9003)
- OPTION: DALI dimmbar, 4000K, 2700K, 5000K, Notlicht 1h (UPLIK WALL Medium D), Notlicht 1h oder 3h (UPLIK WALL Medium D/I), Notlicht 1h oder 3h (UPLIK WALL Long D/I)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
66-76DI144K3XPLB	Wandl. UPLIK WALL Long D/I LED 144W/230V 3000K 11052Nlm weiß/satine LED 144W 230V Lichtfarbe: 3000K, 11052 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, satine, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: direkt/indirekt, Maße: L= 870mm x B= 130mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-76DI48K3XPSB	Wandl. UPLIK WALL Small D/I LED 48W/230V 3000K 4080Nlm weiß/satine LED 48W 230V Lichtfarbe: 3000K, 4080 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, satine, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: direkt/indirekt, Maße: L= 315mm x B= 130mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH  
A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# UPLIK WALL Small/Medium/Long D+D/I

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt

66-76DI62K3XPMB	Wandl. UPLIK WALL Medium D/I LED 62W/230V 3000K 5146Nlm weiß/satine LED 62W 230V Lichtfarbe: 3000K, 5146 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, satine, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: direkt/indirekt, Maße: L= 575mm x B= 130mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-76DI93K3XPLB	Wandl. UPLIK WALL Long D/I LED 93W/230V 3000K 7119Nlm weiß/satine LED 93W 230V Lichtfarbe: 3000K, 7119 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, satine, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: direkt/indirekt, Maße: L= 870mm x B= 130mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-76DI96K3XPMB	Wandl. UPLIK WALL Medium D/I LED 96W/230V 3000K 7968Nlm weiß/satine LED 96W 230V Lichtfarbe: 3000K, 7968 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, satine, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: direkt/indirekt, Maße: L= 575mm x B= 130mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-76DR24K3HPSB	Wandl. UPLIK WALL Small D LED 24W/230V 3000K 1968Nlm weiß/satine LED 24W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1968 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, satine, direkt Abstrahlwinkel: direkt, Maße: L= 315mm x B= 130mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-76DR24K3MB	Wandl. UPLIK WALL Medium D LED 24W/230V 3000K 1920Nlm weiß/satine LED 24W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1920 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, satine, direkt Abstrahlwinkel: direkt, Maße: L= 575mm x B= 130mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-76DR36K3LB	Wandl. UPLIK WALL Long D LED 36W/230V 3000K 2880Nlm weiß/satine LED 36W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2880 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, satine, direkt Abstrahlwinkel: direkt, Maße: L= 870mm x B= 130mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-76DR48K3HPMB	Wandl. UPLIK WALL Medium D LED 48W/230V 3000K 3936Nlm weiß/satine LED 48W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3936 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, satine, direkt Abstrahlwinkel: direkt, Maße: L= 575mm x B= 130mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-76DR48K3XPSB	Wandl. UPLIK WALL Small D LED 48W/230V 3000K 3984Nlm weiß/satine LED 48W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3984 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, satine, direkt Abstrahlwinkel: direkt, Maße: L= 315mm x B= 130mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-76DR62K3XPMB	Wandl. UPLIK WALL Medium D LED 62W/230V 3000K 5146Nlm weiß/satine LED 62W 230V Lichtfarbe: 3000K, 5146 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, satine, direkt Abstrahlwinkel: direkt, Maße: L= 575mm x B= 130mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-76DR72K3HPLB	Wandl. UPLIK WALL Long D LED 72W/230V 3000K 5904Nlm weiß/satine LED 72W 230V Lichtfarbe: 3000K, 5904 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, satine, direkt Abstrahlwinkel: direkt, Maße: L= 870mm x B= 130mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# UPLIK WALL Small/Medium/Long D+D/I

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt  
66-76DR96K3XPMB

Wandl. UPLIK WALL Medium D LED  
96W/230V 3000K 7968Nlm weiß/satine  
LED 96W 230V  
Lichtfarbe: 3000K, 7968 Nlm  
CRI: Ra>90,

weiß, satine, direkt  
Abstrahlwinkel: direkt, Maße: L= 575mm x B= 130mm x H= 40mm  
IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber