


VANI LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Anbauleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Stahlblech
- Abdeckung aus Polycarbonat PC opal
- Endkappen aus Kunststoff
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: weiß
- OPTION: DALI dimmbar, 1-10V, Notlicht



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
85-VANI 27/830	Anbaul. VANI LED 27W 230V 3000K 3100Nlm opal/weiß L=612mm LED 27W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3100 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat PC opal, Maße: L= 612mm x B= 172mm x H= 54mm IP54, 5 Jahre,
85-VANI 27/840	Anbaul. VANI LED 27W 230V 4000K 3300Nlm opal/weiß L= 612mm LED 27W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3300 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat PC opal, Maße: L= 612mm x B= 172mm x H= 54mm IP54, 5 Jahre,
85-VANI 52/830	Anbaul. VANI LED 52W 230V 3000K 6400Nlm opal/weiß L= 1172mm LED 52W 230V Lichtfarbe: 3000K, 6400 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat PC opal, Maße: L= 1172mm x B= 172mm x H= 54mm IP54, 5 Jahre,
85-VANI 52/840	Anbaul. VANI LED 52W 230V 4000K 6700Nlm opal/weiß L= 1172mm LED 52W 230V Lichtfarbe: 4000K, 6700 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat PC opal, Maße: L= 1172mm x B= 172mm x H= 54mm IP54, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

VANI LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Anbauleuchten

Produktdatenblatt

85-VANI 67/830

Anbaul. VANI LED 67W 230V 3000K
8000Nlm opal/weiß L= 1452mm
LED 67W 230V
Lichtfarbe: 3000K, 8000 Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat PC opal,
Maße: L= 1452mm x B= 172mm x H= 54mm
IP54, 5 Jahre,

85-VANI 67/840

Anbaul. VANI LED 67W 230V 4000K
8600Nlm opal/weiß L= 1452mm
LED 67W 230V
Lichtfarbe: 4000K, 8600 Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat PC opal,
Maße: L= 1452mm x B= 172mm x H= 54mm
IP54, 5 Jahre,