

VERSUS S LED

/INTERIOR/Lichtkanäle und Tragschienenysteme/Lichtleisten

Produktdatenblatt



- Profil aus stranggepresstem Aluminium eloxiert
- Abdeckung aus opalem Kunststoff PMMA
- Endkappen aus Aluminium eloxiert
- einfache Montage mittels Montageclips
- inkl. Treiber/nur als Einzelleuchte (DV nicht möglich)
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: Alu eloxiert



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
85-VS120-19/3/IP54	Anbaul. VERSUS S LED 19W/230V 3000K 2020Nlm opal/Alu elox.L=1162mm IP54 LED 19W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2020 Nlm CRI: Ra>80,	alu eloxiert, PMMA opal, inkl. Treiber Maße: L=1162mm x B=34mm, H= 42mm IP54, 3 Jahre,
85-VS120-19/4/IP54	Anbaul. VERSUS S LED 19W/230V 4000K 2195Nlm opal/Alu elox.L=1162mm IP54 LED 19W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2195 Nlm CRI: Ra>80,	alu eloxiert, PMMA opal, inkl. Treiber Maße: L=1162mm x B=34mm, H= 42mm IP54, 3 Jahre,
85-VS150-28/3/IP54	Anbaul. VERSUS S LED 28W/230V 3000K 3145Nlm opal/Alu elox. L=1450mm IP54 LED 28W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3145 Nlm CRI: Ra>80,	alu eloxiert, PMMA opal, inkl. Treiber Maße: L=1450mm x B=34mm, H= 42mm IP54, 3 Jahre,
85-VS150-28/4/IP54	Anbaul. VERSUS S LED 28W/230V 4000K 3420Nlm opal/Alu elox.L=1450mm IP54 LED 28W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3420 Nlm CRI: Ra>80,	alu eloxiert, PMMA opal, inkl. Treiber Maße: L=1450mm x B=34mm, H= 42mm IP54, 3 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

VERSUS S LED

/INTERIOR/Lichtkanäle und Tragschienenysteme/Lichtleisten

Produktdatenblatt

85-VS60-10/3/IP54	Anbaul. VERSUS S LED 10W/230V 3000K 1050Nlm opal/Alu elox. L=586mm IP54 LED 10W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1050 Nlm CRI: Ra>80,	alu eloxiert, PMMA opal, inkl. Treiber Maße: L=586mm x B=34mm, H= 42mm IP54, 3 Jahre,
85-VS60-10/4/IP54	Anbaul. VERSUS S LED 10W/230V 4000K 1140Nlm opal/Alu elox. L=586mm IP54 LED 10W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1140 Nlm CRI: Ra>80,	alu eloxiert, PMMA opal, inkl. Treiber Maße: L=586mm x B= 34mm, H= 42mm IP54, 3 Jahre,
85-VS90-12,5/3/IP54	Anbaul. VERSUS S LED 12,5W/230V 3000K 1300Nlm opal/Alu elox.L=874mm IP54 LED 12,5W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1300 Nlm CRI: Ra>80,	alu eloxiert, PMMA opal, inkl. Treiber Maße: L=874mm x B= 34mm, H= 42mm IP54, 3 Jahre,
85-VS90-12,5/4/IP54	Anbaul. VERSUS S LED 12,5W/230V 4000K 1415Nlm opal/Alu elox.L=874mm IP54 LED 12,5W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1415 Nlm CRI: Ra>80,	alu eloxiert, PMMA opal, inkl. Treiber Maße: L=874mm x B= 34mm, H= 42mm IP54, 3 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at