


ZENIT S/M/L LED

/EXTERIOR/Strahler/Strahler




Produktdatenblatt




- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- gehärtetes Abdeckglas
- Schlagfestigkeit IK06
- schwenkbar
- COB LED
- Ra>80
- Inkl. Anschlusskabel L= 1500mm
- inkl. Erdspeiß
- Lichtfarbe: warm white 3000K
- Farbe: anthrazit



30°



20°



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-67488A/AN/W	Strahler ZENIT S LED 5W/230V 3000K 200Nlm 30° anthrazit LED 5W 230V Lichtfarbe: 3000K, 200 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, Abstrahlwinkel: 30°, IP65, inkl. Treiber
54-67488B/AN/W	Strahler ZENIT M LED 11W/230V 3000K 680Nlm 20° anthrazit LED 11W 230V Lichtfarbe: 3000K, 680 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, Abstrahlwinkel: 20°, IP65, inkl. Treiber
54-67488C/AN/W	Strahler ZENIT L LED 14W/230V 3000K 800Nlm 20° anthrazit LED 14W 230V Lichtfarbe: 3000K, 800 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, Abstrahlwinkel: 20°, IP65, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at